


Medientechnik

Übung – MVC

Heute

- Model-View-Controller (MVC)
 - Model programmieren
 - Programmlogik
 - Programmdaten
 - Controller programmieren
 - GUI \leftrightarrow Model
- Observer-Pattern
 - Observable (Model) verwaltet Daten
 - Observer (View) zeigt die Daten an und aktualisiert sich, sobald im Observable `setChanged()` ; und `notifyObservers()` ; aufgerufen wird
- Code sinnvoll kommentieren (Javadoc) ☺




[<http://java.sun.com>]

Eclipse

- Eclipse starten und Workspace festlegen
- View-Projekt der letzten Übung öffnen
 - Source-Dateien gibt es notfalls auf der Homepage zum Download!

Kurzer Rückblick

- GUI für einen sehr einfachen Taschenrechner programmiert
- Unterschiedliche Elemente mit Hilfe von Layout-Managern angeordnet
- (default-)Werte für einzelne Elemente gesetzt



MVC – main-Methode

```
public class Yaca {  
  
    public static void main(String[] args){  
        Controller yacaController = new Controller();  
    }  
}
```

Yaca.java

MVC – Controller

```
public class Controller {  
  
    public View yacaView;  
  
    public Controller() {  
        yacaView = new View();  
        yacaView.setVisible(true);  
    }  
}
```

Controller.java

MVC – Model

```
Import java.util.Observable;  
  
public class Model extends Observable{  
  
    private float result;  
    private float a;  
    private float b;  
  
    public Model() {  
        result = 0;  
        a = 0;  
        b = 0;  
  
    }  
}
```

Model.java

MVC – Model

```
public class Model extends Observable{
```

```
    private float result;  
    private float a;  
    private float b;
```

```
[ ... ]
```

```
    public float getResult() {  
        return result;  
    }  
  
    public float getA() {  
        return a;  
    }  
  
    public float getB() {  
        return b;  
    }
```

```
}
```

Model.java

MVC – View

[...]

```
import java.util.Observer;  
import java.util.Observable;
```

```
public class View extends JFrame implements Observer {  
    public View() {  
        [ ... ]  
    }
```

```
    public void update(Observable o, Object obj) {  
    }  
}
```

View.java

MVC – View

```
[...]  
import java.util.Observer;  
import java.util.Observable;  
  
public class View extends JFrame implements Observer {  
    public View() {  
        [...]  
    }  
  
    public void update(Observable o, Object obj) {  
        Model m = (Model) o;  
        result.setText(" " + m.getResult());  
        firstInput.setText(" " + m.getA());  
        secondInput.setText(" " + m.getB());  
    }  
}
```

View.java

MVC – Controller

```
public class Controller {
```

```
    public View yacaView;
```

```
    public Model yacaModel;
```

```
    public Controller() {
```

```
        yacaModel = new Model();
```

```
        yacaView = new View();
```

```
        yacaModel.addObserver(yacaView);
```

```
        yacaView.setVisible(true);
```

```
}
```

Controller.java

MVC – View

[...]

```
public class View extends JFrame implements Observer {
```

```
    JButton start = new JButton("Start");  
    JButton clear = new JButton("Clear");
```

*Diese Zeilen im
Konstruktor löschen!*

```
    JTextField firstInput = new JTextField(5);  
    JTextField secondInput = new JTextField(5);  
    JTextField result      = new JTextField(5);  
    String[] methods     = {"+", "-", "*", "/"};  
    JComboBox methodBox  = new JComboBox(methods);
```

}

[...]

View.java

MVC – Controller

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Controller implements ActionListener {

    Model yacaModel;
    View yacaView;

    public Controller() {
        yacaView = new View(this);
        yacaModel = new Model();

        yacaModel.addObserver(yacaView);
        yacaView.setVisible(true);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    }
}
```

Controller.java

MVC – View

[...]

```
public class View extends JFrame implements Observer {  
    public View(Controller yacaController){  
        [...]  
        contentButtons.add(start);  
        start.setActionCommand( "Start" );  
        start.addActionListener(yacaController);  
        contentButtons.add(clear);  
        clear.setActionCommand( "Clear" );  
        clear.addActionListener(yacaController);  
        [...]  
    }  
    [...]  
}
```

View.java

MVC – Controller

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Controller implements ActionListener {

    [...]

    public void actionPerformed(ActionEvent event) {
        String cmd = event.getActionCommand();
        if (cmd.equals("Start"))
        {
            yacaModel.calc(yacaView.getFirstInput(),
                yacaView.getSecondInput(),
                yacaView.getMethod());
        }
        if (cmd.equals("Clear"))
        {
            yacaModel.clear();
        }
    }
}
```

Controller.java

MVC – Model

```
public class Model extends Observable{
    [...]
    public void calc(float a, float b, String method)
    {
        this.a = a;
        this.b = b;

        if (method.equals("+")) {
            result = a + b;
            setChanged();
            notifyObservers();
        }
        else if (method.equals("-")) {
            result = a - b;
            setChanged();
            notifyObservers();
        }
    }
}
```

Model.java

MVC – Model

```
public class Model extends Observable{
```

```
[ ... ]
```

```
public void clear()
{
    result = 0;
    a = 0;
    b = 0;
    setChanged();
    notifyObservers();
}
```

```
}
```

Model.java

MVC – View

[...]

```
public class View extends JFrame implements Observer {
```

```
[ ... ]
```

```
    public float getFirstInput() {
        float a = 0;
        try {
            a = Float.parseFloat(firstInput.getText());
        }
        catch (NumberFormatException e) {System.out.println("Ungueltiger erster Wert!");}
        return a;
    }

    public float getSecondInput() {
        float b = 0;
        try {
            b = Float.parseFloat(secondInput.getText());
        }
        catch (NumberFormatException e) {System.out.println("Ungueltiger zweiter Wert!");}
        return b;
    }
}
```

View.java

MVC – View

[...]

```
public class View extends JFrame implements Observer {  
    [...]  
    public float getSecondInput() {  
        float b = 0;  
        try {  
            b = Float.parseFloat(secondInput.getText());  
        }  
        catch (NumberFormatException e)  
        {System.out.println("Ungültiger zweiter Wert!");}  
        return b;  
    }  
}
```

```
public String getMethod() {  
    String method = (String)methodBox.getSelectedItem();  
    return method;  
}
```

}

View.java

MVC – Controller

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Controller implements ActionListener {

    Model yacaModel;
    View yacaView;

    public Controller() {
        yacaView = new View(this);
        yacaModel = new Model();

        yacaModel.addObserver(yacaView);
        yacaModel.clear();
        yacaView.setVisible(true);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    }
}
```

Controller.java

Kurze Info zum Übungsblatt

- Zur bisherigen GUI ein Model und einen Controller ergänzen
- GUI-Aktualisierung durch Observer-Pattern
- Genauere Informationen auf dem Übungsblatt → Fragen am besten im Forum stellen
- Noch *keine* funktionierenden Bildfilter nötig!